



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Czwórnik hydrauliczny 6 LL



Numer artykułu SKU:  
**K6LL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Waga               | 0,038 kg         |
| Ciśnienie robocze  | 100 bar          |
| Zakres temperatury | -40 do +120 °C   |
| Typoszereg         | typoszereg lekki |
| Materiał           | stal ocynkowana  |
| Średnica rury zew. | 6 LL (M10 x 1)   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | K6LL          |
| EAN-13  | 4050571392468 |