# Śruba drążona dławiąca G 1/8, dławienie na wypływie, typ B, regulacja śrubą pod wkrętak



## Numer artykułu SKU: GRL1/8

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: od 0,2 do 10 bar

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Materialy:
korpus: mosiądz niklowany, uszczelka: Teflon / EPDM

Zakres dostawy: śruba drążona z zaworem z pierścieniem uszczelniajacym i pierścieniem dystansowym

Zalety:

- kompaktowa budowa,
- trwałe oznaczenia oznaczenie na powierzchni klucza pokazuje funkcje śruby drążonej także po wielu latach eksploatacji. (B - dławienie na wylocie, A - dławienie na dolocie, C - dławienie dwukierunkowe (na wylocie i dolocie)

## Charakterystyka

**Typ B** - dławienie na wylocie (wersja Standard):

Kierunek dławienia: dławienie od gwintu w kierunku przewodu

Zalecane zastosowanie:

do sterowania prędkości ruchu silowników od średnicy D16 mm

Zalety:

- dobra charakterystyka nastawiania prędkości ruchu tłoczyska bez zjawiska slip-stick
- równomierny ruch tloczyska
- możliwość ustawiania różnych prędkości na ruchu roboczym i powrotnym

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,016 kg |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Długość trzonka** | 25,5 mm |
| **Ustawienie** | śruba z rowkiem (regulacja śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GRL1/8 |
| **EAN-13** | 4050571340223 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:33