Śruba drążona dławiąca G 1/2, dławienie na dopływie, typ A, regulacja śrubą pod wkrętak



Numer artykułu SKU: GRLA1/2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od G 1/8" do G 1/2"
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: 0.2 do 10 bar
- korpus: mosiądz niklowany, uszczelka: Teflon / EPD
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna, trwałe oznaczenie funkcji zaworu na powierzchni pod klucz utrzymujące się widoczne w ciągu wieloletniej eksploatacji

Zakres dostawy: śruba drążona z pierścieniem uszczelniającym i pierścieniem dystansowym

Zalety:

- kompaktowa budowa,
- trwałe oznaczenie funkcji śruby na powierzchni pod klucz widoczne także po wielu latach eksploatacji. (**B** - dławienie na wylocie, **A** - dławienie na dolocie, **C** - dławienie dwukierunkowe (na wylocie i dolocie)

Charakterystyka

Typ A - dławienie na dolocie:

Kierunek dławienia: dławienie od przyłączki/gwintu wewnętrznego w korpusie do gwintu zewnętrznego

Zalecane zastosowanie:
do siłowników o małych średnicach i skokach (małe zużycie powietrza)

Zalety:

- mozliwość regulacji także małych objętości powietrza
- możliwość ustawiania różnych prędkości na ruchu roboczym i powrotnym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,125 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Długość trzonka	44,5 mm
Ustawienie	śruba z rowkiem (regulacja śrubokrętem)

Nr kat.	GRLA1/2
EAN-13	4050571856786

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:38