Śruba drążona dławiąca G 1/4, dławienie na wypływie, typ B, regulacja pokrętłem



Numer artykułu SKU: GRL1/4KOR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: od 0,2 do 10 bar

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Materialy:
korpus: mosiądz niklowany, uszczelka: Teflon / EPDM

Zakres dostawy: śruba drążona z zaworem z pierścieniem uszczelniajacym i pierścieniem dystansowym

Zalety:

- kompaktowa budowa,
- trwałe oznaczenia oznaczenie na powierzchni klucza pokazuje funkcje śruby drążonej także po wielu latach eksploatacji. (B - dławienie na wylocie, A - dławienie na dolocie, C - dławienie dwukierunkowe (na wylocie i dolocie)

Charakterystyka

Typ B - dławienie na wylocie (wersja Standard):

Kierunek dławienia: dławienie od gwintu w kierunku przewodu

Zalecane zastosowanie:

do sterowania prędkości ruchu silowników od średnicy D16 mm

Zalety:

- dobra charakterystyka nastawiania prędkości ruchu tłoczyska bez zjawiska slip-stick
- równomierny ruch tloczyska
- możliwość ustawiania różnych prędkości na ruchu roboczym i powrotnym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,04 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Długość trzonka	28 mm
Ustawienie	śruba radełkowana z nakrętką zabezpieczającą (regulacja bez narzędzi, blokowanie kluczem szczękowym)

Nr kat.	GRL1/4KOR
EAN-13	4050571340216

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:40