



## Złączka hydrauliczna kątowa do wspawania 12 L



**Numer artykułu SKU:  
WAS12L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Złączki EO-PSR zapewniają połączenie rur i elementów o wysokim ciśnieniu i beznieszczelności w systemach hydraulicznych. Podstawową funkcją EO-PSR jest kontrolowane, progresywne wejście EO-PSR do rury dzięki unikalnej geometrii wewnętrznej.

Proces montażu przebiega zgodnie z instrukcją pierścienia EO-Progressiv. Konstrukcja ta umożliwia montaż wstępny w 100%, co ułatwia końcowy montaż.

Cechy, zalety, korzyści zakresu złączy EO-PSR:

Wysoka odporność na korozję: Impregnacja powierzchni bez Cr(VI) powoduje średnią odporność na korozję ponad 500 godzin na białą rdzę.

Wysokie ciśnienie: EO-PSR może być stosowany w zastosowaniach do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L).

EO-LUB: Dzięki specjalnemu traktowaniu nakrętek o większych rozmiarach (25S/28L i większe), momenty dokręcające złączy EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega podmontażowi.

Bezpieczny montaż: Dwie charakterystyczne krawędzie tnące zapewniają stopniowe zwiększenie momentu napinania EO-PSR. Widoczny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścienia zapobiega nadmiernemu dokręcaniu.

EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących standardów dotyczących złączy pierścieni tnących 24°.

Zastosowania: Obrabiarki, mobilna hydraulika, budowa statków/offshore, transport

## Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne   Chemikalia   Paliwa   Gazy   Para
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	12 mm (O.D.)   12 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	16 mm
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	250 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,065 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Zakres temperatury	-40 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	stal fosforowana
Średnica rury zew.	12 L (M18 x 1,5)
Króciec do spawania grubość ścianki	3 mm
Króciec do spawania zewn.	16 mm

Nr kat.	WAS12L
EAN-13	4050571736965

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:35