



Zawór dławiąco-zwrotny dławienie na wylocie G 1/4 - 8 x 6, złączka skręcana, aluminium



**Numer artykułu SKU:**  
**GRL146AKO**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- kierunek dławienia (**typ B**): od gwintu zewnętrznego do złączki skręcanej
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/4"
- średnica zewnętrzna przewodów: od D4.3x3 do D10x8 mm
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: 0.2 do 10 bar
- materiały: śruba drażona - mosiądz niklowany, nakrętka: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR, pierścień uszczelniający i dystansowy: tworzywo sztuczne
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,05 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica przewodu zewn. x wewn.	8 x 6 mm
Ustawienie	śruba z rowkiem i nakrętka zabezpieczająca (regulacja śrubokrętem, blokowanie kluczem szczękowym)

Nr kat.	GRL146AKO
EAN-13	4050571340377

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:01