AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny, dławienie na dopływie M5 - 4,3 x 3 złączka skręcana, regulacja śrubą pod wkrętak, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU: GRLA53MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- mininimalna średnica siłownika: D16
- kierunek dławienia **(typ A)**: od złączki skręcanej (gwintu wewnętrznego) do gwintu zewnętrznego
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/2"
- średnica zewnętrzna przewodów: od D4,3 do D10 mm
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: 0,2 do 10 bar
- materiały: śruba drążona: mosiądz niklowany, korpus: aluminium, mosiądz niklowany lub tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR, pierścień uszczelniający i dystansowy: tworzywo sztuczne
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna
- trwałe i wytrzymałe na zużycie oznaczenie funkcji zaworu umieszczono na powierzchni pod klucz

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg
Gwint	M 5
Rodzaj gwintu	M
Średnica przewodu zewn. x wewn.	4,3 x 3 mm
Ustawienie	śruba z rowkiem (regulacja śrubokrętem)

Nr kat.	GRLA53MSV
EAN-13	4050571341411

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:33