AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór dławiąco-zwrotny, dławienie na dopływie G 1/8 - 6 x 4 złączka skręcana, regulacja śrubą pod wkrętak, tworzywo sztuczne



## Numer artykułu SKU: GRLA184K

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- mininimalna średnica siłownika: D16
- kierunek dławienia **(typ A)**: od złączki skręcanej (gwintu wewnętrznego) do gwintu zewnętrznego
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/2"
- średnica zewnętrzna przewodów: od D4,3 do D10 mm
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: 0,2 do 10 bar
- materiały: śruba drążona: mosiądz niklowany, korpus: aluminium, mosiądz niklowany lub tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR, pierścień uszczelniający i dystansowy: tworzywo sztuczne
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna
- trwałe i wytrzymałe na zużycie oznaczenie funkcji zaworu umieszczono na powierzchni pod klucz

---

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,021 kg |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica przewodu zewn. x wewn.** | 6 x 4 mm |
| **Ustawienie** | śruba z rowkiem (regulacja śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GRLA184K |
| **EAN-13** | 4050571341183 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:50