



Zawór dławiący przewodowy G1/4, standard



**Numer artykułu SKU:
DV14**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/2"
- zakres temperatury: 0 °C do maks. +60 °C (dla wersji precyzyjnej DV.....MS -20°C do max. +80°C)
- zakres ciśnień roboczych: seria precyzyjna DV.....E 1 i DV....MS - 1 do 10 bar, seria standardowa DV - 2 - 10 bar
- materiały: korpus - aluminium anodowane lub mosiądz, uszczelki - NBR
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa i precyzyjna regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna

Uwaga: Nakrętkę do montażu tablicowego dla wykonania precyzyjnego należy zamawiać osobno!

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Waga | 0,09 kg |
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Długość konstrukcyjna | 40 mm |
| Gwint montażu tablicy rozdzielczej | M 12 x 0,75 |
| Przepływ bez regulacji | 850 l/min |
| Przepływ regulowany | 8 do 435 l/min |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | DV14 |
| EAN-13 | 4050571276997 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:54