



## Zawór dławiący przewodowy G3/8, standard



**Numer artykułu SKU:  
DV38**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od M5 do G 1/2"
- zakres temperatury: 0 °C do maks. +60 °C (dla wersji precyzyjnej DV.....MS -20°C do max. +80°C)
- zakres ciśnień roboczych: seria precyzyjna DV.....E 1 i DV....MS - 1 do 10 bar, seria standardowa DV - 2 - 10 bar
- materiały: korpus - aluminium anodowane lub mosiądz, uszczelki - NBR
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa i precyzyjna regulacja, płynny ruch siłownika, duża wytrzymałość mechaniczna

Uwaga: Nakrętkę do montażu tablicowego dla wykonania precyzyjnego należy zamawiać osobno!

## DANE TECHNICZNE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Waga                               | 0,22 kg         |
| Gwint                              | 3/8             |
| Rodzaj gwintu                      | G               |
| Długość konstrukcyjna              | 56 mm           |
| Gwint montażu tablicy rozdzielczej | M 18 x 1        |
| Przepływ bez regulacji             | 1300 l/min      |
| Przepływ regulowany                | 10 do 820 l/min |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | DV38          |
| EAN-13  | 4050571277147 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:14