AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przegub obrotowy prosty hydrauliczny 20 S

Numer artykułu SKU: DREHSOT20S

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Zastosowanie miedzy punktem stalym i wezem na odchylnych lub obrotowych elementach maszyn lub dzwigów. Do ruchów obrotowych o predkosciach maks. 20 obr./min., niemozliwy ruch obrotowy ciagly.
Materialy:
Czesc zewnetrzna: Stal A3C zólta, czesci wewnetrzne: Stal hartowana, uszczelki: NBR
Czynniki:
Olej do 90°C
Zakres cisnienia:
10 - 350 bar, zaleznie od przylacza

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Ciśnienie robocze	350 bar
Rodzaj gwintu	M
Średnica (Emax)	19 mm
Typoszereg	typoszereg ciężki
Gwint grodziowy	M 30 x 2
DN	16 mm
Średnica rury zew.	20 S (M30 x 2)
Długość konstrukcyjna przez całość	115 mm

Nr kat.	DREHSOT20S
EAN-13	4050571268558

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 19:12