



Zatyczka do złączy hydraulicznych 22 L



**Numer artykułu SKU:
BUZ22**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

*W razie potrzeby osobno zamówić nakretkę nasadowa.

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Waga | 0,08 kg |
| Ciśnienie robocze | 160 bar |
| Zakres temperatury | -35 do +100 °C |
| Materiał | stal ocynkowana |
| Średnica do złącza rurowego (lekkie) | 22 L |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | BUZ22 |
| EAN-13 | 4050571228859 |