



Zatyczka do złączek hydraulicznych 6L/6LL stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
BUZ6ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

*W razie potrzeby osobno zamówić nakretkę nasadowa.

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0059 kg
Ciśnienie robocze	630 bar
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Materiał	1.4571
Średnica do złącza rurowego (ciężkie)	6 S
Średnica do złącza rurowego (lekkie)	6 L

Nr kat.	BUZ6ES
EAN-13	4050571229016