



## Pierścień tnący do złązek hydraulicznych 10L/10S uszczelka elastomer



**Numer artykułu SKU:  
D10LED**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

\*nie wg DIN

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0034 kg
Ciśnienie robocze	630 bar
Zakres temperatury	-35 do +100 °C
Materiał	stal ocynkowana z uszczelką elastomerową
Średnica ruryzew.	10 L (M16 x 1,5)
Średnica rury na zewnątrz (alternatywnie)	10 S (M 18 x 1,5)

Nr kat.	D10LED
EAN-13	4050571243975