



## Pierścień tnący do złązek hydraulicznych 12L/12LL stal nierdzewna (NC)



**Numer artykułu SKU:  
D12LNC**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

\*nie wg DIN

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0044 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Materiał	pierścień zaciskowy 1.4571 (NC)
Średnica ruryzew.	12 L (M18 x 1,5)
Średnica rury na zewnątrz (alternatywnie)	12 S (M 20 x 1,5)

Nr kat.	D12LNC
EAN-13	4050571244071