



## Szybkozłączka hydrauliczna ISO145418, do rury 30 S



**Numer artykułu SKU:  
542522.8**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łacza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	30 S (M42 x 2)
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	8
DN	31,5 mm
A	M 70 x 3
B	85 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	542522.8
EAN-13	4050571203313