



Szybkozłączka hydrauliczna ISO145418, do rury 38 S



**Numer artykułu SKU:
543022.8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łacza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|-------------------|
| Waga | 1,6 kg |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 300 bar |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Przyłącze rury | 38 S (M52 x 2) |
| Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem | 8 |
| DN | 31,5 mm |
| A | M 70 x 3 |
| B | 85 mm |
| Wersja | gniazdo |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 543022.8 |
| EAN-13 | 4050571203344 |