



## Wtyk do szybkozłaczki hydraulicznej, wlk. 4, do rury 18 L



**Numer artykułu SKU:  
531632.4**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłacza skrecane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skrecanie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

|   |                  |
|---|------------------|
| Waga  | 0,39 kg          |
| Ciśnienie nominalne (PN)                        | 315 bar          |
| Typoszereg                                      | typoszereg lekki |
| Przyłącze rury                                  | 18 L (M26 x 1,5) |
| Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem | 4                |
| DN  | 20 mm            |
| A   | M 42 x 2         |
| B   | 48 mm            |
| Wersja  | wtyk             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 531632.4      |
| EAN-13  | 4050571202910 |