



## Wtyk do szybkozłączki hydraulicznej, wlk. 2, do rury 12 S



**Numer artykułu SKU:  
540832.2**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłącza skrecane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skrecanie nakretki ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,165 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	450 bar
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	12 S (M20 x 1,5)
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	2
DN	10 mm
A	M 28 x 2
B	34 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	540832.2
EAN-13	4050571203139