



Wtyk do szybkozłączki hydraulicznej, wlk. 8, do rury 30 S



**Numer artykułu SKU:
542532.8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłącza skrecane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	30 S (M42 x 2)
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	8
DN	31,5 mm
A	M 70 x 3
B	85 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	542532.8
EAN-13	4050571203337