



Wtyk do szybkozłaczki hydraulicznej, wlk. 8, do rury 38 S



**Numer artykułu SKU:
543032.8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłacza skrecane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączacej i wtyku łączy następuje przez skrecenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	2,4 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	38 S (M52 x 2)
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	8
DN	31,5 mm
A	M 70 x 3
B	85 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	543032.8
EAN-13	4050571203351