



Szybkozłączka hydrauliczna ISO145416, do rury 22 L



Numer artykułu SKU:
532022.6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łacza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	160 bar
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	22 L (M30 x 2)
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	6
DN	25 mm
A	M 48 x 3
B	55 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	532022.6
EAN-13	4050571202934