



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D16x40 - Air-com



Numer artykułu SKU:
ZDFM16/40G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

M1	64 mm
F2	8 mm
F1	11 mm
L3	45 mm
P1	M 5
T1	2,5 mm
E1	52 mm
E2	16 mm
F3	6 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	25 mm
M2	33 mm
maks. siła boczna	23 N
N1	15 mm
N2	18 mm
O1	13 mm
O2	7 mm
O3	54 mm
T2	5,5 mm
H	42 mm
Średnica tłoka	16 mm
Skok	40 mm
Średnica zewnętrzna D	8 mm
A	10 mm
F	M 5
C	10 mm
B	0 mm
Waga	0,5 kg
L1	33 mm
H1	40 mm
L2	45 mm
S	2 mm
Gwint R	8 mm
N	22 mm
Q	13 mm
G/R	62 mm

Nr kat.	ZDFM16/40G
EAN-13	4050571810085