



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D20x40 - Air-com



Numer artykułu SKU:
ZDFM20/40G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

M1	74 mm
F2	8,5 mm
F1	10,5 mm
L3	49 mm
P1	M 5
T1	2 mm
E1	60 mm
E2	18 mm
F3	7 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	29 mm
M2	36 mm
maks. siła boczna	39 N
N1	17 mm
N2	19 mm
O1	13 mm
O2	10 mm
O3	64 mm
T2	4 mm
H	52 mm
Średnica tłoka	20 mm
Skok	40 mm
Średnica zewnętrzna D	10 mm
A	10 mm
F	G 1/8
C	12 mm
B	0 mm
Waga	0,7 kg
L1	37 mm
H1	46 mm
L2	49 mm
S	2 mm
Gwint R	8 mm
N	26 mm
Q	13 mm
G/R	72 mm

Nr kat.	ZDFM20/40G
EAN-13	4050571810245