



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D25x50 - Air-com



**Numer artykułu SKU:
ZDFM25/50G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

M1	88 mm
F2	9 mm
F1	11,5 mm
L3	49,5 mm
P1	M 6
T1	2 mm
E1	70 mm
E2	26 mm
F3	8 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	38 mm
M2	42 mm
maks. siła boczna	48 N
N1	21 mm
N2	21 mm
O1	14 mm
O2	10 mm
O3	76 mm
T2	2 mm
H	62 mm
Średnica tłoka	25 mm
Skok	50 mm
Średnica zewnętrzna D	12 mm
A	10 mm
F	G 1/8
C	16 mm
B	0 mm
Waga	1,1 kg
L1	37,5 mm
H1	56 mm
L2	49,5 mm
S	2 mm
Gwint R	9 mm
N	32 mm
Q	15 mm
G/R	86 mm

Nr kat.	ZDFM25/50G
EAN-13	4050571810450