



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D25x75 - Air-com



**Numer artykułu SKU:
ZDFM25/75G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|---------|
| M1 | 88 mm |
| F2 | 9 mm |
| F1 | 11,5 mm |
| L3 | 79,5 mm |
| P1 | M 6 |
| T1 | 2 mm |
| E1 | 70 mm |
| E2 | 26 mm |
| F3 | 8 mm |
| Gwint zewnętrzny (G1) | 38 mm |
| M2 | 42 mm |
| maks. siła boczna | 78 N |
| N1 | 21 mm |
| N2 | 21 mm |
| O1 | 14 mm |
| O2 | 10 mm |
| O3 | 76 mm |
| T2 | 2 mm |
| H | 62 mm |
| Średnica tłoka | 25 mm |
| Skok | 75 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm |
| A | 10 mm |
| F | G 1/8 |
| C | 16 mm |
| B | 30 mm |
| Waga | 1,5 kg |
| L1 | 37,5 mm |
| H1 | 56 mm |
| L2 | 49,5 mm |
| S | 2 mm |
| Gwint R | 9 mm |
| N | 32 mm |
| Q | 15 mm |
| G/R | 86 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZDFM25/75G |
| EAN-13 | 4050571810474 |