



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D32x200 - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**ZDFM32/200G**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

---

## DANE TECHNICZNE

F3	15 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	48 mm
F2	9 mm
F1	12,5 mm
L3	73,5 mm
P1	M 8
E1	96 mm
E2	30 mm
E3	32,5 mm
G / R	112 mm
M1	114 mm
M2	51 mm
maks. siła boczna	65 N
O1	16 mm
O2	5 mm
O3	100 mm
P2	M 6
Waga	4,4 kg
Q	20 mm
N	38 mm
Gwint R	11 mm
S	2 mm
L2	49,5 mm
L1	37,5 mm
H	80 mm
B	24 mm
C	20 mm
F	G 1/8
A	10 mm
Średnica zewnętrzna D	16 mm
Skok	200 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	ZDFM32/200G
EAN-13	4050571810542