



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D40x75 - Air-com



**Numer artykułu SKU:  
ZDFM40/75G**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

---

## DANE TECHNICZNE

F3	21 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	48 mm
F2	10 mm
F1	14 mm
L3	73,5 mm
P1	M 8
E1	106 mm
E2	30 mm
E3	38 mm
G / R	122 mm
M1	124 mm
M2	51 mm
maks. siła boczna	138 N
O1	17 mm
O2	10 mm
O3	110 mm
P2	M 6
Waga	2,5 kg
Q	20 mm
N	38 mm
Gwint R	11 mm
S	2 mm
L2	56 mm
L1	44 mm
H	90 mm
B	17,5 mm
C	20 mm
F	G 1/8
A	10 mm
Średnica zewnętrzna D	16 mm
Skok	75 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	ZDFM40/75G
EAN-13	4050571810733