



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D80x100 - Air-com



Numer artykułu SKU:
ZDFM80/100G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|---------|
| F3 | 37 mm |
| Gwint zewnętrzny (G1) | 88 mm |
| F2 | 15,5 mm |
| F1 | 19 mm |
| L3 | 93 mm |
| P1 | M 12 |
| E1 | 160 mm |
| E2 | 60 mm |
| E3 | 72 mm |
| G / R | 185 mm |
| M1 | 188 mm |
| M2 | 92 mm |
| maks. siła boczna | 207 N |
| O1 | 21 mm |
| O2 | 15 mm |
| O3 | 166 mm |
| P2 | M 10 |
| Waga | 8 kg |
| Q | 30 mm |
| N | 56 mm |
| Gwint R | 18 mm |
| S | 2 mm |
| L2 | 74,5 mm |
| L1 | 56,5 mm |
| H | 140 mm |
| B | 18,5 mm |
| C | 28 mm |
| F | G 3/8 |
| A | 16 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 25 mm |
| Skok | 100 mm |
| Średnica tłoka | 80 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZDFM80/100G |
| EAN-13 | 4050571811020 |