



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik z prowadzeniem ślizgowym, D100x50 - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**ZDFM100/50G**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

---

## DANE TECHNICZNE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| F3                    | 40 mm  |
| Gwint zewnętrzny (G1) | 108 mm |
| F2                    | 19 mm  |
| F1                    | 23 mm  |
| L3                    | 105 mm |
| P1                    | M 14   |
| E1                    | 190 mm |
| E2                    | 80 mm  |
| E3                    | 89 mm  |
| G/R                   | 221 mm |
| M1                    | 224 mm |
| M2                    | 112 mm |
| maks. siła boczna     | 471 N  |
| O1                    | 25 mm  |
| O2                    | 15 mm  |
| O3                    | 200 mm |
| P2                    | M 10   |
| Waga                  | 9 kg   |
| Q                     | 35 mm  |
| N                     | 62 mm  |
| Gwint R               | 21 mm  |
| S                     | 2 mm   |
| L2                    | 84 mm  |
| L1                    | 66 mm  |
| H                     | 170 mm |
| B                     | 21 mm  |
| C                     | 36 mm  |
| F                     | G 3/8  |
| A                     | 16 mm  |
| Średnica zewnętrzna D | 30 mm  |
| Skok                  | 50 mm  |
| Średnica tłoka        | 100 mm |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZDFM100/50G   |
| EAN-13  | 4050571809973 |