



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik z prowadzeniem kulkowym, D25x20 - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**ZDFM25/20K**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

---

## DANE TECHNICZNE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| M1                    | 88 mm   |
| F2                    | 9 mm    |
| F1                    | 11,5 mm |
| L3                    | 49,5 mm |
| P1                    | M 6     |
| T1                    | 2 mm    |
| E1                    | 70 mm   |
| E2                    | 26 mm   |
| F3                    | 8 mm    |
| Gwint zewnętrzny (G1) | 38 mm   |
| M2                    | 42 mm   |
| maks. siła boczna     | 72 N    |
| N1                    | 21 mm   |
| N2                    | 21 mm   |
| O1                    | 14 mm   |
| O2                    | 10 mm   |
| O3                    | 76 mm   |
| T2                    | 2 mm    |
| H                     | 62 mm   |
| Średnica tłoka        | 25 mm   |
| Skok                  | 20 mm   |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm   |
| A                     | 10 mm   |
| F                     | G 1/8   |
| C                     | 16 mm   |
| B                     | 0 mm    |
| Waga                  | 0,75 kg |
| L1                    | 37,5 mm |
| H1                    | 56 mm   |
| L2                    | 49,5 mm |
| S                     | 2 mm    |
| Gwint R               | 9 mm    |
| N                     | 32 mm   |
| Q                     | 15 mm   |
| G/R                   | 86 mm   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZDFM25/20K    |
| EAN-13  | 4050571810382 |