



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem kulkowym, D50x50 - Air-com



**Numer artykułu SKU:
ZDFM50/50K**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

F3	27 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	56 mm
F2	11 mm
F1	14 mm
L3	83 mm
P1	M 10
E1	120 mm
E2	40 mm
E3	46,5 mm
G / R	138 mm
M1	139 mm
M2	59 mm
maks. siła boczna	89 N
O1	17 mm
O2	10 mm
O3	124 mm
P2	M 8
Waga	2,5 kg
Q	25 mm
N	44 mm
Gwint R	12,5 mm
S	2 mm
L2	58 mm
L1	44 mm
H	100 mm
B	25 mm
C	25 mm
F	G 1/4
A	12 mm
Średnica zewnętrzna D	20 mm
Skok	50 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.	ZDFM50/50K
EAN-13	4050571810856