



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik z prowadzeniem kulkowym, D63x50 - Air-com



Numer artykułu SKU:  
**ZDFM63/50K**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

---

## DANE TECHNICZNE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| F3                    | 33 mm   |
| Gwint zewnętrzny (G1) | 69 mm   |
| F2                    | 13,5 mm |
| F1                    | 16,5 mm |
| L3                    | 83 mm   |
| P1                    | M 10    |
| E1                    | 130 mm  |
| E2                    | 50 mm   |
| E3                    | 56,5 mm |
| G/R                   | 148 mm  |
| M1                    | 150 mm  |
| M2                    | 72 mm   |
| maks. siła boczna     | 89 N    |
| O1                    | 19 mm   |
| O2                    | 10 mm   |
| O3                    | 132 mm  |
| P2                    | M 8     |
| Waga                  | 3 kg    |
| Q                     | 25 mm   |
| N                     | 44 mm   |
| Gwint R               | 15 mm   |
| S                     | 2 mm    |
| L2                    | 63 mm   |
| L1                    | 49 mm   |
| H                     | 110 mm  |
| B                     | 20 mm   |
| C                     | 25 mm   |
| F                     | G 1/4   |
| A                     | 12 mm   |
| Średnica zewnętrzna D | 20 mm   |
| Skok                  | 50 mm   |
| Średnica tłoka        | 63 mm   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZDFM63/50K    |
| EAN-13  | 4050571810986 |