



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem kulkowym, D63x200 - Air-com



Numer artykułu SKU:
ZDFM63/200K

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

Gwint zewnętrzny (G1)	69 mm
P2	M 8
O3	132 mm
O2	10 mm
O1	19 mm
maks. siła boczna	148 N
M2	72 mm
M1	150 mm
F3	33 mm
E3	56,5 mm
E2	50 mm
E1	130 mm
P1	M 10
L3	83 mm
F1	16,5 mm
F2	13,5 mm
Średnica tłoka	63 mm
G/R	148 mm
Q	25 mm
N	44 mm
Gwint R	15 mm
S	2 mm
L2	63 mm
L1	49 mm
H	110 mm
B	20 mm
C	25 mm
F	G 1/4
A	12 mm
Średnica zewnętrzna D	20 mm
Skok	200 mm

Nr kat.	ZDFM63/200K
EAN-13	4050571810948