



Siłownik z prowadzeniem kulkowym, D80x25 - Air-com



**Numer artykułu SKU:
ZDFM80/25K**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

F3	37 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	88 mm
F2	15,5 mm
F1	19 mm
L3	93 mm
P1	M 12
E1	160 mm
E2	60 mm
E3	72 mm
G / R	185 mm
M1	188 mm
M2	92 mm
maks. siła boczna	236 N
O1	21 mm
O2	15 mm
O3	166 mm
P2	M 10
Waga	4,7 kg
Q	30 mm
N	56 mm
Gwint R	18 mm
S	2 mm
L2	74,5 mm
L1	56,5 mm
H	140 mm
B	18,5 mm
C	28 mm
F	G 3/8
A	16 mm
Średnica zewnętrzna D	25 mm
Skok	25 mm
Średnica tłoka	80 mm

Nr kat.	ZDFM80/25K
EAN-13	4050571811099