



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem kulkowym, D100x25 - Air-com



Numer artykułu SKU:
ZDFM100/25K

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

F3	40 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	108 mm
F2	19 mm
F1	23 mm
L3	105 mm
P1	M 14
E1	190 mm
E2	80 mm
E3	89 mm
G/R	221 mm
M1	224 mm
M2	112 mm
maks. siła boczna	471 N
O1	25 mm
O2	15 mm
O3	200 mm
P2	M 10
Waga	7 kg
Q	35 mm
N	62 mm
Gwint R	21 mm
S	2 mm
L2	84 mm
L1	66 mm
H	170 mm
B	21 mm
C	36 mm
F	G 3/8
A	16 mm
Średnica zewnętrzna D	30 mm
Skok	25 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.	ZDFM100/25K
EAN-13	4050571809966