



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem kulkowym, D100x150 - Air-com



**Numer artykułu SKU:
ZDFM100/150K**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i płyta: Aluminium eloksalowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, tłoczyko: Stal chromowana na twardo, tłok: aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|--------|
| F3 | 40 mm |
| Gwint zewnętrzny (G1) | 108 mm |
| F2 | 19 mm |
| F1 | 23 mm |
| L3 | 105 mm |
| P1 | M 14 |
| E1 | 190 mm |
| E2 | 80 mm |
| E3 | 89 mm |
| G/R | 221 mm |
| M1 | 224 mm |
| M2 | 112 mm |
| maks. siła boczna | 629 N |
| O1 | 25 mm |
| O2 | 15 mm |
| O3 | 200 mm |
| P2 | M 10 |
| Waga | 14 kg |
| Q | 35 mm |
| N | 62 mm |
| Gwint R | 21 mm |
| S | 2 mm |
| L2 | 84 mm |
| L1 | 66 mm |
| H | 170 mm |
| B | 21 mm |
| C | 36 mm |
| F | G 3/8 |
| A | 16 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 30 mm |
| Skok | 150 mm |
| Średnica tłoka | 100 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZDFM100/150K |
| EAN-13 | 4050571809928 |