



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik dociskowy, dwustronnego działania, D20x20, bez magnesu - Air-com



**Numer artykułu SKU:
ND20/20**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: aluminium eloksowane (CEJN) 1.4301, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| AA | 4,5 mm |
| C1 | M 5 |
| V | 8 mm |
| Z | 15 mm |
| Y | 11 mm |
| X | 20 mm |
| W | 5 mm |
| Q | 5,7 mm |
| O | 12,7 mm |
| J | 8 mm |
| I | 20 mm |
| P | M 5 |
| N | 25,5 mm |
| M | 15 mm |
| AB | 8 mm |
| Waga | 0,135 kg |
| Gwint R | 5,7 mm |
| S | 38,5 mm |
| T | 10 mm |
| H | 22 mm |
| Gwint | 9 mm |
| B | 36 mm |
| F | 5,8 mm |
| L | 27 mm |
| A | 40 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 10 mm |
| Wykonanie | bez tłoka magnetycznego |
| Skok | 20 mm |
| Średnica tłoka | 20 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ND20/20 |
| EAN-13 | 4050571522957 |