



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik dociskowy, dwustronnego działania, D32x100, bez magnesu - Air-com



**Numer artykułu SKU:
ND32/100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: aluminium eloksowane (CEJN) 1.4301, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| K | 36 mm |
| C1 | M 6 |
| V | 10 mm |
| Z | 20 mm |
| Y | 17 mm |
| X | 28 mm |
| W | 6 mm |
| Q | 5,7 mm |
| J | 11,5 mm |
| I | 32 mm |
| P | G 1/8 |
| N | 34 mm |
| AB | 10 mm |
| AA | 11 mm |
| Waga | 0,55 kg |
| S | 48 mm |
| T | 12 mm |
| H | 27 mm |
| Gwint | 9 mm |
| B | 46 mm |
| F | 5,8 mm |
| L | 29,5 mm |
| A | 51 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm |
| Wykonanie | bez tłoka magnetycznego |
| Skok | 100 mm |
| Średnica tłoka | 32 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ND32/100 |
| EAN-13 | 4050571523121 |