



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik dociskowy, dwustronnego działania, D63x30, bez magnesu - Air-com



Numer artykułu SKU:
ND63/30

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: aluminium eloksowane (CEJN) 1.4301, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| K | 62 mm |
| C1 | M 8 |
| V | 13 mm |
| Z | 30 mm |
| Y | 22 mm |
| X | 50 mm |
| W | 7 mm |
| Q | 8,8 mm |
| J | 11 mm |
| I | 62 mm |
| P | G 1/8 |
| N | 60 mm |
| AB | 12 mm |
| AA | 15 mm |
| Waga | 0,7 kg |
| S | 80 mm |
| T | 14 mm |
| H | 46 mm |
| Gwint | 14 mm |
| B | 80 mm |
| F | 9 mm |
| L | 37 mm |
| A | 86 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm |
| Wykonanie | bez tłoka magnetycznego |
| Skok | 30 mm |
| Średnica tłoka | 63 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ND63/30 |
| EAN-13 | 4050571523510 |