



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik dociskowy, dwustronnego działania, D16x50, z magnesem - Air-com



**Numer artykułu SKU:
NDM16/50**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: aluminium eloksowane (CEJN) 1.4301, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| S | 32 mm |
| C1 | M 4 |
| V | 6 mm |
| W | 4,5 mm |
| Q | 4,6 mm |
| O | 10 mm |
| J | 8 mm |
| I | 18 mm |
| P | M 5 |
| N | 20 mm |
| M | 12 mm |
| Gwint R | 3,5 mm |
| Średnica tłoka | 16 mm |
| T | 8 mm |
| H | 19 mm |
| Gwint | 7,5 mm |
| B | 30 mm |
| F | 4,7 mm |
| L | 38 mm |
| A | 34 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 8 mm |
| Wykonanie | z tłokiem elektromagnetycznym |
| Skok | 50 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NDM16/50 |
| EAN-13 | 4050571523985 |