



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik dociskowy, dwustronnego działania, D63x40, z magnesem - Air-com



Numer artykułu SKU:
NDM63/40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: aluminium eloksowane (CEJN) 1.4301, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| K | 62 mm |
| C1 | M 8 |
| V | 13 mm |
| Z | 30 mm |
| Y | 22 mm |
| X | 50 mm |
| W | 6,5 mm |
| U | 8 mm |
| Q | 8,8 mm |
| J | 11 mm |
| I | 62 mm |
| P | G 1/8 |
| N | 60 mm |
| AB | 12 mm |
| AA | 15 mm |
| Waga | 0,9 kg |
| S | 80 mm |
| T | 14 mm |
| H | 46 mm |
| Gwint | 14 mm |
| B | 80 mm |
| E | 38,5 mm |
| F | 9 mm |
| L | 42 mm |
| A | 86 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm |
| Wykonanie | z tłokiem elektromagnetycznym |
| Skok | 40 mm |
| Średnica tłoka | 63 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NDM63/40 |
| EAN-13 | 4050571524876 |