



## Złącze hydrauliczne, wlk. 6, 20 S, ISO8434-1



**Numer artykułu SKU:  
641622.6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR/PTFE

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Złącza przewodów rurowych blokują na wtyczce i mufie w stanie rozłączonym. Połączeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Przy rozłączaniu zamykają się zawory zanim rozłącza się połówki sprzęgła. Zapobiega to wniknięciu powietrza do przewodów. Sprzęganie i rozprzęganie następuje prawie bez wycieków oleju. Połączenia można dokonywać pod ręcznie pod ciśnieniem do 20 bar (przy użyciu narzędzi można łączyć pod wyższymi ciśnieniami), Podczas łączenia powietrze nie przenika do przewodów - nie trzeba odpowietrzać instalacji, połączenie przewodów odporne bez przecieków oleju.

\* wtyk rozłącza maks. 330 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	350 bar
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	20 S (M30 x 2)
Gwint (A)	M 54 x 4 okrągły
Gwint grodziowy	M 54 x 1,5
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	6
Średnica króćca B	32 mm
Maks. grubość grodzi	17 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	641622.6
EAN-13	4050571208288

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:21