AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyk złącza hydraulicznego, wlk. 6, 28 L, ISO8434-1



Numer artykułu SKU: 632532.6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Stal ocynkowana, uszczelka: NBR/PTFE
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Zalety:
Zlacza przewodów rurowych blokuja na wtyczce i mufie w stanie rozlaczonym. Polaczeniu mufy laczacej i wtyku lacza nastepuje przez skrecenie nakretka reczna. Przy rozlaczaniu zamykaja sie zawory zanim rozlacza sie polówki sprzegla. Zapobiega to wniknieciu powietrza do przewodów. Sprzeganie i rozprzeganie nastepuje prawie bez wycieków oleju. Polaczenia mozna dokonywac pod recznie pod cisnieniem do 20 bar (przy uzyciu narzedzi mozna laczyc pod wyzszymi cisnieniami), Podczas laczenia powietrze nie przenika do przewodów - nie trzeba odpowietrzac instalacji, polaczenie przewodów odporne bez przecieków oleju.
* wtyk rozlacza maks. 330 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	160 bar
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	28 L (M36 x 2)
Gwint (A)	M 54 x 4 okrągły
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	6
Średnica króćca B	32 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	632532.6
EAN-13	4050571208080

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:27