



Dysza zapasowa standardowa (GW), CANNON



**Numer artykułu SKU:
BLPCANNOND**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Aluminium, mosiadz i stal szlachetna

Cisnienie robocze:

6 - 8 bar

Zapotrzebowanie powietrza:

3800 l/min (przy ciśnieniu 7 bar) - minimalna średnica weza 13 mm!

Przylacze gwintowane:

Gwint wewnętrzny G 3/4" (do podłączenia weza zalecamy złącza sprezarkowe, Typ KAG 34)

Zalety:

doskonała wydajność przedmuchu, idealna dla przemysłu papierowego i metalowego, hut i wielkich maszyn przemysłowych, niewielka siła potrzebna do uruchomienia przez przycisk z serwomechanizmem, zamyka się automatycznie, po zwolnieniu przycisku (przycisk czuwakowy), spełnia standardy bezpieczeństwa OSHA, MultiJet generuje jeszcze większą objętość powietrza w płaskim strumieniu, przedłużenie możliwe dzięki użyciu łączników do 2400 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	BLPCANNOND
EAN-13	4050571226398