



Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/DKO 6 L (M12x1,5), 2000mm



Numer artykułu SKU:
2SN6-6L-2000

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

Opcjonalnie:

Waz do sprężonego powietrza do 40 bar -G

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|------------|
| Waga | 0,8 kg |
| Ciśnienie robocze | 315 bar |
| Długość | 2.000 mm |
| Przyłącze rury | 6 L |
| Najmniejszy promień gięcia | 100 mm |
| Przyłącza | DKO / DKO |
| Gwint d/D | M 12 x 1,5 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 2SN6-6L-2000 |
| EAN-13 | 4050571192747 |