



## Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/DKO 6 L (M12x1,5), 2400mm



Numer artykułu SKU:  
**2SN6-6L-2400**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

### Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

### Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze\*\*, próżnia\*\*\* (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

### Opcjonalnie:

Waz do sprężonego powietrza do 40 bar -G

## DANE TECHNICZNE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 0,95 kg    |
| Ciśnienie robocze          | 315 bar    |
| Długość                    | 2.400 mm   |
| Przyłącze rury             | 6 L        |
| Najmniejszy promień gięcia | 100 mm     |
| Przyłącza                  | DKO / DKO  |
| Gwint d/D                  | M 12 x 1,5 |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 2SN6-6L-2400  |
| EAN-13  | 4050571192785 |