



Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/DKO 22 L (M30x2,0), 2800mm



Numer artykułu SKU:
2SN19-22L-2800

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

Opcjonalnie:

Waż do sprężonego powietrza do 40 bar -G

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|------------|
| Waga | 3 kg |
| Ciśnienie robocze | 215 bar |
| Długość | 2.800 mm |
| Przyłącze rury | 22 L |
| Najmniejszy promień gięcia | 240 mm |
| Przyłącza | DKO / DKO |
| Gwint d/D | M 30 x 2,0 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | 2SN19-22L-2800 |
| EAN-13 | 4050571191085 |