



## Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/CEL 6 L (M12x1,5), 300mm



Numer artykułu SKU:  
**2SN6-6L-300-IA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

### Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

### Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze\*\*, próżnia\*\*\* (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

### Opcjonalnie:

Waz do sprężonego powietrza do 40 bar -G

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Długość	300 mm
Przyłącze rury	6 L
Najmniejszy promień gięcia	100 mm
Przyłącza	DKO / CEL
Gwint d/D	M 12 x 1,5

Nr kat.	2SN6-6L-300-IA
EAN-13	4050571192877