



## Wąż hydrauliczny 2 SN, DKO/CEL 22 L (M30x2,0), 1300mm



Numer artykułu SKU:  
**2SN19-22L-1300-IA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna z dwoma plecionym wkładami z drutu stalowego

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +120°C

### Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

### Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze\*\*, próżnia\*\*\* (maks. -0,38 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

### Opcjonalnie:

Waż do sprężonego powietrza do 40 bar -G

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Ciśnienie robocze	215 bar
Długość	1.300 mm
Przyłącze rury	22 L
Najmniejszy promień gięcia	240 mm
Przyłącza	DKO / CEL
Gwint d/D	M 30 x 2,0

Nr kat.	2SN19-22L-1300-IA
EAN-13	4050571190668